



CARACTERISTIQUES

PERFORMANCES

**Armoire de distribution électrique modulaire 250A
tétraphasée
(7 bandeaux dont 2 pour la protection générale)**

Armoire métallique avec poignées de transport et anneau de levage

Alimentation générale sous coffret polyester transparent

Degré de protection : IP 447

1 arrivée sur plage du disjoncteur

1 disjoncteur différentiel général 4P – 250A réglable

1 arrêt d'urgence à accrochage normalisé

1 voyant présence Tension

1 jeu de barres 250A pour l'alimentation des bandeaux

2 bandeaux 125A (1Pc 125A 5P CEE)

1 prise 125A 3P+N+T CEE (coupure en charge intégrée)

1 disjoncteur 4P 125A 'C' avec bobine auxiliaire

1 relais différentiel réglable

4 bandeaux 63A (1 x 63A 5P CEE)

1 prise 63A 3P+N+T CEE (coupure en charge intégrée)

1 contacteur 4P 63A

1 disjoncteur 4P 63A 'C'

1 interrupteur différentiel 4P 63A/30mA pour la protection générale

2 bandeaux 63 A (2 Pc 32A 5P CEE)

2 prises 32A 3P+N+T CEE

2 disjoncteurs 4P 32A 'C'

1 interrupteur différentiel 4P 63A/30mA pour la protection générale

2 bandeaux 40 A (9 Pc 16A 3P CEE)

DIMENSIONS

Hauteur : 1430 mm

Profondeur : 550 mm

Largeur : 1100 mm

Poids : 130 kg

+ PRODUIT

Ossature gerbable en tube 40x40mm

Passage de fourches

Ensemble galvanisé