

MPM5/180 I-DIAE-Y



CARACTÉRISTIQUES

PERFORMANCES

Niveau sonore Lwa	74 dB à 7m
Facteur de marche à 35%	170 A - 27 V
Facteur de marche à 60%	140 A - 26 V
Réglage	40 A à 170 A
Tension d'amorçage	90 V
o baguette maxi	4 mm

DIMENSIONS

Hauteur	570 mm
Largeur	460 mm
Longueur	920 mm
Poids (hors kit brouette)	148 kg
Degré de protection	IP 23
Classe d'isolation	F

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Constructeur	Yanmar
Moteur	1 cycle 10 HP (7.4 kW) - 406 cm ³
Type	L 100 AE
Carburant	Diesel
Démarrage	Electrique (et manuel)
Capacité réservoir	5.5 L
Consommation à 75% de charge	1.7 l/h

ALTERNATEUR

Type	Gen Set asynchrone auto-excité, auto protégé
Source aux. triphasée	5 kVA - 400 V
Source aux. Monophasée	4 kVA - 230 V
Source aux. Monophasée	1.5 kVA - 48 V

+ PRODUITS

- Lampe témoin basse pression d'huile et avarie du chargeur batterie
- Batterie 12 V incluse avec démarrage électrique
- 1 sortie triphasée 400 V - 50 Hz
- 1 sortie monophasée 230 V - 50 Hz protégée par disjoncteur thermique
- 1 sortie monophasée 48 V - 50 Hz (basse tension de sécurité)
- Interrupteur différentiel de sécurité
- Kit brouette (sur demande)

Document non contractuel