ROULEAU VIBRANT MONOCYLINDRE VM3

H11iX

	Largeur de Compactage	**2,14 m**
	Force de Compactage	**246 kN**
Class	Classification	**VM3**
	Fréquence	**30/40 Hz**

CARACTÉRISTIQUES

Constructeur	WIRTGEN - HAMM
Moteur	DEUTZ TCD 3.6 L4
Puissance	85 kW
Carburant	GNR
Capacité Réservoir Carburant	280 L
Dimensions (L x l x h)	5.85 x 2.26 x 2.96 m
Poids d'utilisation	12 980 kg
Diamètre Bille	1.50 m
Fréquence	30/40 Hz
Charge linéaire statique avant	28.3 Kg / cm
Amplitude Nominale	2.04 / 0.84 mm
Aptitude en pente avec vib.	55 %
sans vib.	60 %

+ PRODUITS

- **Articulation en 3 points de conduite maximal**
- **Siège conducteur ergonomique pour une vue panoramique parfaite**
- **Direction hydrostatique**
- **Affichage clair des informations**
- **Projecteurs de travail à l'avant et à l'arrière**
- **Montée possible des deux côtés**
- **Siège conducteur avec suspension**
- **Entrainement hydrostatique continu à toutes roues motrices**
- **Rétroviseurs intérieur et extérieurs**
- **Cabine ROPS avec chauffage et climatisation**
- **Caméra de marche arrière**
- **Avertisseur de recul**

Document non contractuel